

DIGITALER PARTIELLER RELIEFLACK



Vorbereitung für den Druck

»» So geht's im Layoutprogramm

- Druckdatei wie gewohnt in einem Grafik- oder Layoutprogramm (z.B. Adobe InDesign, Illustrator) anlegen
- Zweite Ebene mit Lackform anlegen (Schwarz, Flächen/Konturen überdrucken)
- PDF-Ausgabe der Ebenen: Druckbild, Lackform sowie ein Ansichts-PDF

»» So geht's beim Ausschließen

- platzieren Sie die von uns zur Verfügung gestellten **Relieflackpassmarken** auf Ihrem Druckbogen
- Die Marken müssen am oberen und unteren Rand jeweils innerhalb von 19 mm zur Bogenkante stehen.
- Wichtig ist, dass diese Marken sowohl auf dem Druckbogen als auch in der Relieflack-Datei (PDF) mit identischem Stand hinterlegt sind.

Zwei Kameras zur präzisen Markenerkennung steuern die automatische Ausrichtung ab dem ersten Bogen. Sie gleicht nicht nur Fehlstellungen, sondern auch Streckungen, Schrumpfungen, Schräglauf und Verzerrungen bei jedem Bogen aus.

»» Spezifikationen

Papierformat (BxL):	279 x 210 mm (min.) 364 x 740 mm (max.)
Grammatur:	160 – 450g/m ² (max. 2mm stark)
Auflösung:	600 x 600 dpi
Druckbereich:	max. 331 mm Beschnitt rundum von 10 mm
Druckdatenformate:	PDF
Passertoleranz:	+/- 0,2mm
Schichtstärken:	30 bis 80 µm

»» Ein optimales Ergebnis wird nur auf inhouse-Folienkaschierung garantiert oder nach Absprache und Test

Selbstverständlich übernehmen wir auch die Aufbereitung Ihrer Reliefform.

Am besten Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie gerne.



WARLICH
MEDIENGRUPPE
Warlich Druck RheinAhr

Warlich Druck RheinAhr GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 18 | 53501 Grafschaft-Gelsdorf
info@warlichdruck.de | Tel. +49 2225 83982-0

**RELIEFPASSMARKEN
AN DER KURZEN SEITE**

Papierformat: min. 210 x 279 mm
(B x H) max. 297 x 364 mm

WICHTIG: Die Marken müssen am oberen und unteren Rand jeweils innerhalb von 19 mm zur Bogenkante stehen.

Abstand max. 19 mm

RELIEFPASSMARKEN (werden mitgedruckt)

Abstand max. 19 mm

**RELIEFPASSMARKEN
AN DER LANGEN SEITE**

Papierformat: min. 365 x 280
(B x H) max. 740 x 364 mm

